

Rimorchi trasporto auto e mezzi  
HT-2, HT-3



**HAPERT INDIGO**  
TRIMORCHI TRASPORTO AUTO E MEZZI



# INDIGO HT: IL PORTA AUTO E MEZZI EFFICIENTE

L'Indigo HT è un solido rimorchio porta auto e mezzi con pianale inclinabile. Grazie in parte alla rampa di carico posteriore continua da 100 cm e al sistema idraulico a doppio effetto, è flessibile e può essere rapidamente predisposto per il trasporto di auto e mezzi a tre o quattro ruote. Nella versione utilizzata per il trasporto di auto, il rimorchio può essere equipaggiato con rampe di carico che vengono riposte sotto il pianale quando non in uso.

Di serie l'Indigo HT è dotato di una rampa di carico posteriore abbattibile, un pianale in multistrato marino di grande spessore, (è disponibile anche con pianale in profili d'alluminio), pneumatici 195/50 R13 C e un potente argano regolabile. Il rimorchio comprende anche una guida di protezione COMBI PROTECT RAIL sui lati e sul frontale. I modelli da 450 e 505 cm di lunghezza vengono forniti come standard con sospensioni paraboliche e ammortizzatori per una ottima maneggevolezza stradale e massimo comfort di guida.

In sintesi, l'Indigo HT è un rimorchio che trasporta in modo efficiente e sicuro qualsiasi auto e/o macchinario su ruote!

**BRING  
IT ON.**





## DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI




# INDIGO

RIMORCHI TRASPORTO AUTO E MEZZI



3  
**Optional:** barra ferma carico registrabile.



4  
**Optional:** cunei fermo ruota registrabili.a



5  
**Standard:** sospensioni paraboliche con balestre ed ammortizzatori, per rimorchi con portata kg.3500 e lunghezza mt.4,50 e mt.5,05.



6  
**Optional:** sospensioni paraboliche non disponibili per versioni lunghe mt.4,05.



7  
**Standard:** ruote 195/50R13C e cerchi neri di serie per versione con sospensioni paraboliche mt.4,50 - 5,05.



8  
**Standard:** argano e supporto argano installato.



9  
**Standard:** rampa unica posteriore grigliata dotata di 2 molle a gas di richiamo.



10  
**Optional:** sponde in alluminio h.cm.30 e supporto scala anteriore.



11  
**Optional:** sovra sponde a rete zincate laterali h.cm.75.



12  
**Optional:** pianale integralmente in alluminio, rampe alluminio l.2500 mm posizionate sotto il piano di carico.



13  
**Optional:** versione a 3 assi disponibile per lunghezze mt.4,55 / 5,05.



14  
**Optional:** disponibile box van, varie misure, vari allestimenti, porte laterali,ecc.




15  
**Optional:** centina e telo, varie altezze, colore standard grigio.



16  
**Optional:** con la versione box van, disponibili porte laterali apribili e rampa posteriore.



1  
**Standard:** pompa idraulica a doppio effetto, ringhiera combi protect rail perimetrale



2  
**Standard:** ganci fissaggio carico a scomparsa certificati TÜV con portata di 1000 kg per ogni punto.



Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di fissaggio carico certificato TÜV. Ogni punto di fissaggio ha una portata di 1000 kg.



**HAPERT**  
TRAILERS

WWW.HAPERT.COM