



AZURE H: IL NOSTRO FIORE ALL'OCCHIELLO DA SEMPRE

I nostri rimorchi aperti possono essere utilizzati per molti scopi. Non c'è da stupirsi che così tanti imprenditori lo considerino come uno dei loro strumenti più preziosi.

L'Azure H è dotato di un pianale di carico posizionato sopra le ruote, pertanto le sponde laterali possono essere abbattute completamente. Inoltre, tutte le stesse sponde e i montanti possono essere rimosse facilmente, risultante in un rimorchio completamente piatto.

L'Azure H è stato dotato dello speciale sistema di chiusura HAPERT. Questo sistema assicura che le sponde laterali siano sempre saldamente chiuse, e che il supporto anteriore, le eventuali sovra sponde o il telone centinato siano solidamente fissati alla struttura. Azure H è sempre pronto a partire in tutta sicurezza.

**BRING
IT ON.**



H-1



H-2



H-3

DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI



AZURE

RIMORCHI APERTI



Optional: : argano e supporto argano (installabile solo con sponde da 300mm).



Standard: rsupporto scala anteriore removibile.



Optional: sovra sponde alluminio h.300/400 mm.



Optional: sovra sponde a rete zincate apribili complete di cerniere.



Optional: supporto scala anteriore e barre laterali.



Optional: ringhiere Combi Protect Rail anteriore e laterali.



Optional: ringhiere Combi Protect Rail installate sulle sponde.



Optional: rete maglia fine copertura carico filo sponda.



Optional: : telo copertura filo sponda colore grigio standard.



Optional: centina e telo, varie altezze cm.150/180/210/230, colore grigio standard.



Optional: Azure H con 'DRIVE-ON' package:rampe in alluminio l.2500 mm posizionate sotto il piano di carico.



Optional: timone regolabile in altezza, attacco occhione oppure ad anello.



Optional: centina con telo scorrevole, da mt.4,50 piantone centrale divisorio.



Optional: : sospensioni paraboliche con balestre ed ammortizzatori, con portata kg.3500, da mt.3,35 con ruote 195/50 R13C o 185/70 R13C.



Standard: i modelli Azure H di lunghezza superiore mt.4,50 dispongono di piantone intermedio laterale removibile.



Standard: ganci fissaggio carico a scomparsa.



Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di fissaggio carico certificato TÜV. Ogni punto di fissaggio ha una portata di 1000 kg.



HAPERT
TRAILERS

WWW.HAPERT.COM