



# COBALT HM: VELOCE ED EFFICIENTE NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO



Questo ribaltabile trilaterale può essere utilizzato quotidianamente per il trasporto di materiale sfuso. Il robusto ribaltabile si rivelerà anche una macchina potente e affidabile ideale per il trasporto degli escavatori. Essendo ribaltabile sui tre lati, il Cobalt HM è perfetto per l'utilizzo in aree ristrette.

Nella versione standard, il Cobalt HM è dotato di un pianale in lamiera d'acciaio e di un sistema di ribaltamento con pompa elettrica e batteria, che consentono di movimentare il carico in modo rapido ed efficiente. Dopotutto, il tempo è denaro!

Il Cobalt HM è dotato dello speciale sistema di chiusura HAPERT. Questo sistema assicura che le sponde laterali siano sempre saldamente chiuse, e che il supporto anteriore, le eventuali sovra sponde o il telone centinato siano solidamente fissati alla struttura. Cobalt HM è sempre pronto a partire in tutta sicurezza.

**BRING  
IT ON.**




## DOTAZIONI STANDARD, OPZIONI E ACCESSORI



# COBALT

RIMORCHI RIBALTABILI



1  
**Standard:** ganci fissaggio carico a scomparsa certificati TÜV.



2  
**Standard:** pompa elettrica di serie con batteria.



3  
**Optional:** pompa manuale di emergenza installata in aggiunta alla pompa elettrica.



4  
**Optional:** carica batteria.



5  
**Optional:** protezione fanali).



6  
**Optional:** 'DRIVE-ON' package: coppia rampe da 2500 mm installate sotto il piano di carico, coppia piedini posteriori rinforzati telescopici e girevoli a 90°.



7  
**Optional:** 'DRIVE-ON' package in aggiunta alle sospensioni paraboliche.



8  
**Optional:** sospensioni paraboliche, balestre ed ammortizzatori.



9  
**Standard:** cerchi colore nero, in uso con il package sospensioni paraboliche.



10  
**Optional:** sovra sponde in alluminio da 300/400 mm.



11  
**Optional:** sovra sponde alluminio 700 mm apribili con attacco superiore.



12  
**Optional:** sponde apribili con attacco superiore, e rete ferma carico a maglia fine.



13  
**Optional:** sovra sponde in rete zincata h.700 mm.



14  
**Optional:** sponde in acciaio verniciate (disponibili solo su modello FERRO ).



15  
**Optional:** timone regolabile in altezza.



16  
**Optional:** versione a 3 assi con centina e telo, colore grigio standard.



Tutti i rimorchi Hapert sono dotati di sistema di fissaggio carico certificato TÜV. Ogni punto di fissaggio ha una portata di 1000 kg.



# HAPERT

TRAILERS

WWW.HAPERT.COM